



TECNOBLOCK® Srl

Via Labadini, 24
29122 Piacenza (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax: +39.0523.825335

FCLSW

Patent Pending

L'FCLSW – zabezpečení palivové nádrže na autobusy – model:

BUS IRISBUS/IVECO CROSSWAY-STRATOS a RENAULT ARES, které jsou vybaveny plastovou nádrží.

Není nutné měnit originál víčko nádrže

Toto zabezpečovací zařízení zabráňuje odčerpání nafty z nádrže a má oproti obdobným zařízením tu výhodu, že je plně integrované uvnitř hrdla nádrže, tudíž zbytečně nenavysuše prostor nad nádrží.

Instalace

Obsah setu:

- tělo zařízení (obr.1)
- tři šrouby (špičaté) se závitem č.6 (obr.3)

Potřebné nářadí:

- imbusový klíč č. 3

Instalace je velmi jednoduchá a intuitivní. Není třeba vrtat otvory či modifikovat hrdlo nádrže. Instalace vyžaduje pár minut.

Zcela odmontujte víčko nádrže.

Přišroubujte (ne až do konce) tři závitové šrouby (obr.1) do závitů, které jsou již v připraveny v těle zařízení. Šroubujte je zevnitř a dbejte na to, abyste je neprošroubovali až na druhou stranu zařízení (viz bod A obr. 1).

Poté, co jste odtrahovali víčko nádrže, vložte do hrdla zabezpečovací zařízení FCLSW. Spusťte jej, až dosedne na kroužek umístěný v dolní části hrdla nádrže.

Došroubujte všechny tři šrouby tak, aby vyplnily prostor v hrdle nádrže a zcela zablokovaly tělo zařízení v nádrží.

Použijte malou ráčnu (obr. 4) nebo imbusový klíč (obr. 5). Ujistěte se, že zařízení v hrdle je pevně uchyceno.

Pro zamezení případného vymontování zařízení doporučujeme do úchytných bodů použít tmel nebo závity šroubů stlačit kleštěmi, aby nemohl být použit klíč na jejich vymontování.

Vzhled instalovaného zařízení viz obr. 2.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4




Fig.5